

## HRS-150 数显洛氏硬度计



### 产品用途

HRS-150 型数显洛氏硬度计是机电一体化的硬度测试仪器。该机外观新颖，采用微机控制，硬度值以数字直接显示。升降螺杆与旋轮间自动反馈锁合，外接打印机，除试台升降外，完全实现了自动化，消除了操作和读数误差。该硬度计适用于黑色金属、有色金属和非金属材料的硬度测定。

### 产品特点

- 以新颖的大屏幕直接显示硬度数值；
- 洛氏硬度 A-B-C-D-E-F-G-H-K等标尺以及塑料洛氏标尺的选择；
- 可各种硬度标尺的转换，例：布、维氏等；
- 内置打印机，硬度值测试结果打印输出；
- RS-232数据输出接口，使用户扩展功能；
- 是具有良好的可靠性、可操作性、和直观性的集机电一体化的高新技术产品

### 产品规格

洛氏标尺	HRA/HRB/HRC/HRD/HRE/HRF/HRG/HRH/HRK	执行标准	GB/T230.2标准、JJG112检定规程
初试验力	98N(10kg)	电源	AC220V 50/60Hz
总试验力	558N(60kg) / 980N(100kg) / 1471N(150kg)	试件最高度	170mm
试验力保持时间	0~ 60 S	外形尺寸	520x 240x 720 mm
硬度读数方式	大屏幕数字显示、内置打印输出	重量	80

### 装箱单

金刚石洛氏压头	1只	电源线	1根
φ 1.5875mm硬质合金球压头	1只	产品使用说明书	1份
大平,中平,V型试室	各 1只	产品合格证书	1份
标准洛氏硬度块	3块	防压塑料袋	1只
内置打印机	1台	打印机说明书	1本
保险丝 2A	2只	卷式打印纸	1卷
		RS-232C插线	1根

特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。