

XHR-150 电动塑料洛氏硬度计



产品用途

XHR-150 型塑料洛氏硬度计是一种专门测试非金属塑料、硬橡胶、合成树脂、摩擦材料及较软金属的硬度计。测试对象特殊，操作简便。试验力的施加、保荷和卸荷自动完成，消除人为操作误差。

该硬度计适用于硬塑料、硬橡胶，铝、锡、铜、软钢、合成树脂及磨擦材料等。

产品规格

洛氏标尺	HRE/HRL/HRC/HRM/HRR	执行标准	GB7407 国家标准、JJG884 检定规程
初试验力	98N(10kg)	试件最高度	170mm
总试验力	558N(60kg)/980N(100kg)/1471N(150kg)	电源	AC220V 50/60Hz
试验力保持时间	2~60 秒任意键入 (总试验力保持时间为 15 秒)	外形尺寸	520×240×700 mm
硬度读数方式	表盘式	重量	80kg

装箱单

直径 3.175/6.35球压头	1只	产品使用说明书	1份
直径 12.7mm	1只	产品合格证书	1份
大平,中平,V型试台	各 1只	防压塑料袋	1只
标准洛氏硬度块	4块	电源线	1根

特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。