

CPJ-3015A(高精度)



产品用途

CPJ-3015 A 系列**数显型测量投影仪**是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向，正立直观。数显型测量投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工、院校、研究所以及计量检定部。数显测量投影仪能高效率地检测各种形状复杂工尺件的轮廓寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺、齿轮、成型铣刀等。

产品介绍

CPJ-3015A **数显型测量投影仪**，光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于 0.08%；数显型测量投影仪配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。仪器调焦由投影仪筒升降实现，行程大、稳定性好；工作台不升降，稳定性好，测量范围大，精度高。具体优点有；

- a)、高精度： $(3+L/75)$ 可达国外同等仪器精度；
- b)、大：250*150*100 (调焦)；
- c)、大载荷：50KG 荷重精度指标不变；
- d)、投影筒：升降调焦；
- e)、自动寻边器：自动瞄准采样；

产品规格

仪器型号	数显型	CPJ-3015A	CPJ-3020A	CPJ-3025A
工作台	金属台面尺寸(mm)	354×228	404×228	450×280
	玻璃台面尺寸(mm)	210×160	260×160	306×196
	X 座标行程(mm)	150	200	250
	Y 座标行程(mm)	100	100	150
	Z 座标行程(mm)	100(调焦)	100(调焦)	100(调焦)
	仪器测量精度(μm)	3+L/75	3+L/75	3+L/75
	X, Y 座数显分辨率	0.5μm		
投影屏	投影屏尺寸 (mm)	Ø312, 使用范围 > Ø300 (刻有米字线)		
	投影屏旋转范围	0 ~ 360°		
	旋转角度数显分辨率	1' 或 0.01°		
物 镜	放大倍数	10X(必备) 20X(选) 50X(选) 100X(选)		
	物方线视场 (mm)	Ø30 Ø15 Ø6 Ø3		
	物方工作距 (mm)	77.7 44.3 38.4 25.3		
数据处理器	DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离、角度测量。			
仪器照明	透射与反射照明光源均为: 24V , 150W 卤素灯			
仪器电源	110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 总功率 400W			
冷却方式	强制风冷 (3 只轴流风扇)			
外形尺寸	长 X 宽 X 高 (mm)	780 × 780 × 1100		810 × 780 × 1120
仪器重量	单位 Kg	160	160	180
选配件	微型打印机、光学寻边器、M2D 软件等; 详细请查看投影仪附件说明。			
注意事项	当更换灯泡后,使用前应先调整灯泡与聚光镜筒之位置,至投影屏上出现清晰的灯丝像止,这样仪器更能正常工作。			

特别声明:

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动,恕不另行通知。